

# DAY M SERVER




Skyltbelysning i gjuten aluminium som polyester pulverlackerats i svart eller vit, och som levereras i flera utföranden vad det gäller armens längd och utformning. Den har en effektiv reflektor i kulhamrad aluminium med hög verkningsgrad. Skyddsglas av härdad säkerhetstyp. Skyltbelysningen är vidarekopplingsbar, vilket eliminerar externa kopplingskopplingspunkter Kopplingsdosan/serverenheten har en hög skyddsklass, IP65



				Effekt	Vikt	info
776-9497	Day M Server	Svan 970	Svart	70w	4,2	IP33
776-9496	Day M Server	Svan 970	Vit	70w	4,2	IP33
776-9597	Day M Server	Svan 970	Svart	150w	5,2	IP33
776-9596	Day M Server	Svan 970	Vit	150w	5,2	IP33
776-9397	Day M Server	Rak 810	Svart	70w	4,1	IP33
776-9396	Day M Server	Rak 810	Vit	70w	4,1	IP33
776-9297	Day M Server	Rak 810	Svart	150w	4,9	IP33
776-9296	Day M Server	Rak 810	Vit	150w	4,9	IP33
776-9499	Day M Server	Rak 1370	Svart	70w	4,5	IP33
776-9498	Day M Server	Rak 1370	Vit	70w	4,5	IP33
776-9599	Day M Server	Rak 1370	Svart	150w	5,4	IP33
776-9598	Day M Server	Rak 1370	Vit	150w	5,4	IP33

Tillbehör / Varianter  
Lägg till följande prefix:

/L (För leverans med ljuskälla)



#### Teknisk beskrivning

Material: Gjuten aluminium Färg: Svart eller vit. Installation: lämplig för höjder på 1 till 3,5 m. 10 Ø monteringshål i bygel cc . 230 V  
Anslutning: Kopplingsplint 3 x 2,5 mm2, vidarekopplingsbar 2 x PM11 3 x 2,5 mm2 Mått: bredd. 200, L max. 1370