

HALLE & GEFEN



LJUSGUIDE

Ljuskällor

Varsågod!

Hall&Geen är leverantör av ljuskällor, armaturer, och kringutrustning. Vi samarbetar med arkitekter inredare designers och byggmästare.

Ideen är att sprida ljus på ett modernt och kostnadseffektivt sätt, där stort yrkeskunnade är en mycket viktig del i arbetet. Vi väljer och säljer kvalitetsprodukter från flera av Europas stora leverantörer.

www.hallogeen.se

e-post info@hallogeen.se

tel. 08 - 645 00 00

fax order 08 - 645 00 05

Innehåll

Longlife, normal, kron, klot.....1

Allmänbrukslampor.....2 - 3

Dekorationslampor.....3 - 5

Neodymlampor.....6

Reflektorlampor.....6 - 7

Halogenlampor.....8 - 13

Halogenstavar.....12

Kompaktlysrör.....13 - 16

Lysrör.....17 - 23

Metallhalogenlampor.....24

Fotolampor.....27

Batterier.....27

Säkringar.....27

El-materiel.....28

Leveransvillkor.....29

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	R-grp
-----------	------	-----	------	--------	---------	-------	------	-------

GLÖDLAMPOR

Normallampor 5000 h



25W	H-5000 Matt	230V	E27	110-60200	10/100
40W	H-5000 Matt	230V	E27	110-60250	10/100
60W	H-5000 Matt	230V	E27	110-60300	10/100
75W	H-5000 Matt	230V	E27	110-60331	10/100
100W	H-5000 Matt	230V	E27	110-60350	10/100
60W	RH-5000 Matt	230V	B22	110-60310	10/100



25W	K-5000 Klar	230V	E27	110-60205	10/100
40W	K-5000 Klar	230V	E27	110-60255	10/100
60W	K-5000 Klar	230V	E27	110-60305	10/100
100W	K-5000 Klar	230V	E27	110-60355	10/100

Normallampor skakstarka 5000 h



40W	RH-5000 Matt	230V	E27	110-60450	100
60W	RH-5000 Matt	230V	E27	110-60500	100
100W	RH-5000 Matt	230V	E27	110-60550	100

Toppförspeglade normallampor 5000 h



60W	Toppf.lampa 5000 tim	240V	E27	812-2540	10/100
100W	Toppf.lampa 5000 tim	240V	E27	812-2580	10/100

Reflektorlampor 5000 h



40W	Refl. KD50 5000 tim	230V	E14	812-5051	100
60W	Refl. KD64 5000 tim	230V	E27	812-5291	100
60W	Refl. KD80 5000 tim	230V	E27	812-5821	100
100W	Refl. KD80 5000 tim	230V	E27	812-5870	100
100W	Refl. KD95 5000 tim	230V	E27	812-6031	100

Kronljus 5000 h



15W	KYH-5000 Matt	240V	E14	112-30180	10/50
25W	KYH-5000 Matt	240V	E14	112-30200	10/50
40W	KYH-5000 Matt	240V	E14	112-30320	10/50



15W	KY-5000 Klar	240V	E14	112-30190	10/50
25W	KY-5000 Klar	240V	E14	112-30210	10/50
40W	KY-5000 Klar	240V	E14	112-30325	10/50

Kronljus Vriden 5000 h



15W	KYKI-5000 Klar	240V	E14	112-30400	10/50
25W	KYKI-5000 Klar	240V	E14	112-30420	10/50

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	------	--------	---------	-------	------	-------

Klotljus 5000 h

	25W	MAH 5000 Matt	240V	E 14	122-0200	10/50
	40W	MAH 5000 Matt	240V	E14	122-0320	10/50
	25W	KOH 5000 Matt	240V	E 27	121-0400	10/50
	40W	KOH 5000 Matt	240V	E 27	121-0480	10/50
	25W	MA 5000 Klar	240V	E 14	122-0195	10/50
	40W	MA 5000 Klar	240V	E14	122-0315	10/50
	25W	KO 5000 Klar	240V	E 27	121-0360	10/50
	40W	KO 5000 Klar	240V	E 27	121-0440	10/50

GLÖDLAMPOR STANDARD

Normallampa 1500 h

	15W	Normallampa Matt	240V	E 27	811-0191	10/100
	25W	Normallampa Matt	240V	E 27	811-0201	10/100
	40W	Normallampa Matt	240V	E 27	811-0221	10/100
	60W	Normallampa Matt	240V	E 27	811-0241	10/100
	75W	Normallampa Matt	240 V	E 27	811-0261	10/100
	100W	Normallampa Matt	240 V	E 27	811-0281	10/100
	150W	Normallampa Matt	240V	E 27	810-0120	10/100
	200W	Normallampa Matt	240V	E 27	810-0140	10/100
	15W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0181	10/100
	25W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0211	10/100
	40W	Normallampa Klar	240 V	E 27	811-0231	10/100
	60W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0251	10/100
	75W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0271	10/100
	100W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0291	10/100
	150W	Normallampa Klar	240V	E 27	811-0311	10/100
	200W	Normallampa Klar	240V	E 27	810-0740	10/100
	300W	Normallampa Klar	240V	E 27	810-0760	10/100
	300W	Normallampa Klar	240V	E 40	810-0780	10/100
	500W	Normallampa Klar	240V	E 40	810-0800	10/100
	1000W	Normallampa Klar	240V	E 40	810-0820	10/100

Fartygslampor

	15W	Normallampa Matt	240V	B 22	810-1000	10/100
	25W	Normallampa Matt	240V	B 22	810-1020	10/100
	40W	Normallampa Matt	240V	B 22	810-1040	10/100
	60W	Normallampa Matt	240V	B 22	810-1060	10/100
	15W	Normallampa Klar	240V	B 22	810-1200	10/100
	25W	Normallampa Klar	240V	B 22	810-1021	10/100
	40W	Skakstark lampa Matt	240V	E 27	810-7120	10/100
	60W	Skakstark lampa Matt	240V	E 27	810-7140	10/100
	40W	Skakstark lampa Matt	250V	B 22	810-7400	10/100
	60W	Skakstark lampa Matt	250V	B 22	810-7420	10/100

HALL&GEEN

Watt

Typ

Volt

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

Lågvoltslampor, finns även i 12V och 48V vid förfrågan.

15W	Normallampa Klar	24 V	E 27	810-8090	10/100
40W	Normallampa Klar	24 V	E 27	810-8220	10/100
60W	Normallampa Klar	24 V	E 27	810-8240	10/100
100W	Normallampa Klar	24 V	E 27	810-8260	10/100

TRAFIKSIGNALLAMPOR**Normal klara 8000 h**

40W	Trafiksignallampa	230/240V	E 27	819-2300	20
60W	Trafiksignallampa	230/240V	E 27	819-2340	20
55W	Trafiksignallampa	235 V	E 27	819-2320	10/100
70W	Trafiksignallampa	235 V	E 27	819-2380	10/100

Klot klara

25W	Trafiksignallampa	235 V	E 27	819-2700	10/100
40W	Trafiksignallampa	235 V	E 27	819-2720	10/100

DEKORATIONS-LAMPOR**Klotlampor 1500 h**

15W	Klotlampa MAH Matt	240V	E14	811-3501	10/100
25W	Klotlampa MAH Matt	240V	E14	811-3521	10/100
40W	Klotlampa MAH Matt	240V	E14	811-3541	10/100



15W	Klotlampa KOH Matt	240V	E 27	811-3801	10/100
25W	Klotlampa KOH Matt	240V	E 27	811-3821	10/100
40W	Klotlampa KOH Matt	240V	E 27	811-3841	10/100



15W	Klotlampa MA Klar	240V	E14	811-3511	10/100
25W	Klotlampa MA Klar	240V	E14	811-3531	10/100
40W	Klotlampa MA Klar	240V	E14	811-3551	10/100



15W	Klotlampa KO Klar	240V	E 27	811-3811	10/100
25W	Klotlampa KO Klar	240V	E 27	811-3831	10/100
40W	Klotlampa KO Klar	240V	E 27	811-3851	10/100

Kronljuslampor 1500 h

15W	Kronljus KYH Matt	240V	E14	811-9501	10/100
25W	Kronljus KYH Matt	240V	E14	811-9521	10/100
40W	Kronljus KYH Matt	240V	E14	811-9541	10/100



15W	Kronljus KY Klar	240V	E14	811-9801	10/100
25W	Kronljus KY Klar	240V	E14	811-9821	10/100
40W	Kronljus KY Klar	240V	E14	811-9841	10/100

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
Päronlampor								
	15W	Päronlampa Matt	230/240V	E14	811-8521	10/100		
	25W	Päronlampa Matt	230/240V	E14	811-8541	10/100		
	15W	Päronlampa Klar	230/240V	E14	811-8520	10/100		
	25W	Päronlampa Klar	230/240V	E14	811-8540	10/100		
Ugnslampor								
	15W	Ugnslampa päron Klar	230/240V	E14	811-9920	25		
	25W	Ugnslampa klot Klar	230/240V	E27	811-9840	25		
	40W	Ugnslampa klot Klar	230/240V	E27	811-9960	25		
	15W	Ugnslampa klot Klar	230/240V	E14	811-9820	25		
Normallampor färgade								
	25W	Normal Röd	230/240V	E27	817-9000	10		
	25W	Normal Gul	230/240V	E27	817-9020	10		
	40W	Normal Grön	230/240V	E27	817-9160	10		
	40W	Normal Blå	230/240V	E27	817-9180	10		
	25W	Normal Röd	230/240V	B22	817-9400	10		
	25W	Normal Gul	230/240V	B22	817-9420	10		
	40W	Normal Grön	230/240V	B22	817-9440	10		
	40W	Normal Blå	230/240V	B22	817-9460	10		
Klotlampor färgade								
	25W	Klot Röd	230/240V	E14	818-0020	10		
	25W	Klot Gul	230/240V	E14	818-0040	10		
	25W	Klot Grön	230/240V	E14	818-0060	10		
	25W	Klot Blå	230/240V	E14	818-0080	10		
	25W	Klot Röd	230/240V	E27	818-0140	10		
	25W	Klot Gul	230/240V	E27	818-0160	10		
	25W	Klot Grön	230/240V	E27	818-0180	10		
	25W	Klot Blå	230/240V	E27	818-0200	10		
Vridna kronljuslampor								
	15W	Kronljus Matt	240V	E14	811-0200	10		
	25W	Kronljus Matt	240V	E14	811-0220	10		
	40W	Kronljus Matt	240V	E14	811-0240	10		
	15W	Kronljus Klar	240V	E14	811-0400	10		
	25W	Kronljus Klar	240V	E14	811-0420	10		
	40W	Kronljus Klar	240V	E14	811-0440	10		
	15W	Kronljus Amber	240V	E14	811-0940	25		
	25W	Kronljus Amber	240V	E14	811-0960	25		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
Rörlampor klara								
	15W	Rörlampa 115mm	230/240V	E14	811-9120	25		
	25W	Rörlampa 115mm	230/240V	E14	811-9140	25		
	40W	Rörlampa 115mm	230/240V	E14	811-9160	25		
	25W	Kojlampa	230/240V	B 22	819-1000	25		
Koltrådslampor								
	60W	Koltrådslampa	230V	E 27	818-0640	10		
	30W	Lyktlampor 3000h	240V	E 27	818-1061	25		
	60W	Lyktlampor 3000h	240V	E 27	818-1071	25		
	60W	Tuboral 3000h	240V	E 27	818-1120	25		
Kyrklampor								
	60W	Kyrklampa	230V	E14	818-1010	25		
	60W	Kyrklampa	230V	E 27	818-1020	25		
Opalrör								
Bör ej ljusregleras								
	35W	Opalrör 1-Sock	230V	S14 s	812-0600	25		
	60W	Opalrör 1-Sock	230V	S14 s	812-0620	25		
	35W	Opalrör 2-Sock	235V	S14 d	812-0660	25		
	60W	Opalrör 2-Sock	235V	S14 d	812-0680	25		
Globlampor Opalvita, Ø 60 mm								
	25W	Glob 60	230V	E 27	817-7010	20		
	40W	Glob 60	230V	E 27	817-7020	20		
	60W	Glob 60	230V	E 27	817-7030	20		
Globlampor Opalvita, Ø 80 mm								
	40W	Glob 80	230V	E 27	817-7120	20		
	60W	Glob 80	230V	E 27	817-7130	20		
Globlampor Opalvita, Ø 95 mm								
	40W	Glob 95	230V	E 27	817-7040	20		
	60W	Glob 95	230V	E 27	817-7140	20		
	100W	Glob 95	230V	E 27	817-7220	20		
Globlampor Opalvita 120mm								
	40W	Glob 120	230V	E 27	817-7145	10		
	60W	Glob 120	230V	E 27	817-7150	10		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
NEODYMLAMPOR								
	Neodymlampor Normal 240V							
	60W	Normal Neodym NDH	240V	E 27	818-4049	10/100		
	Neodymlampor Kronljus 240V							
	15W	KYNDH	240V	E 14	818-4209	10/50		
	25W	KYNDH	240V	E 14	818-4229	10/50		
	Neodymlampor Klot 240V							
	40W	MANDH	240V	E 14	818-4449	10/50		
	40W	KONDH	240V	E 27	818-4569	10/50		
	Neodymlampor Reflektor 30gr 240V							
	40W	KDND 50	240V	E 14	818-6409	10/50		
	60W	KDND 64	240V	E 27	818-6509	10/50		
	100W	KDND 80	240V	E 27	818-6689	10/50		
	100W	KDND 95	240V	E 27	818-6829	20		
	150W	KDND 127	240V	E 27	818-6969	10		
TOPPFÖRSPEGLADE LAMPOR								
OBS! Använd endast lampen i för toppförspeglad lampa godkänd armatur.								
	Normal							
	40W	Toppf.lampa Klar	240V	E 27	812-2420	10/100		
	60W	Toppf.lampa Klar	240V	E 27	812-2440	10/100		
	75W	Toppf.lampa Klar	240V	E 27	812-2460	10/100		
	100W	Toppf.lampa Klar	240V	E 27	812-2480	10/100		
	Klot							
	25W	Toppf.lampa Klar	230/240V	E 14	812-3520	10/100		
	40W	Toppf.lampa Klar	230/240V	E 14	812-3540	10/100		
REFLEKTORLAMPOR								
	30W	R 39 42° Spotline	240V	E 14	812-4800	25		
	25W	Refl. KD 50 30°	240V	E 14	812-5000	100		
	40W	Refl. KD 50 30°	240V	E 14	812-5040	100		
	40W	Refl. KD 64 30°	240V	E 27	812-5240	100		
	60W	Refl. KD 64 30°	240V	E 27	812-5280	100		
	60W	Refl. KD 80 30°	240V	E 27	812-5640	100		
	75W	Refl. KD 80 30°	240V	E 27	812-5820	100		
	100W	Refl. KD 80 30°	240V	E 27	812-5860	100		
	60W	Refl. KD 95 30°	240V	E 27	812-5900	100		
	75W	Refl. KD 95 30°	240V	E 27	812-6000	100		
	100W	Refl. KD 95 30°	240V	E 27	812-6020	100		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	------	--------	---------	-------	------	-------

UV OCH VÄRMELAMPOR

Siccatherm för djuruppfödning



150W	Siccatherm	240V	E 27	819-6220	12
250W	Siccatherm	240V	E 27	819-6260	12
100W	Siccatherm PAR 38	240V	E 27	819-6720	15
175W	Siccatherm SLIR	240V	E 27	819-6760	15

Siccatherm för industrier och laboratorier



250W	Siccatherm SI	240V	E 27	819-6300	12
375W	Siccatherm SI	240V	E 27	819-6340	12

Ultravitalux UV-lampa för bland annat ormar.

300W	Ultravita Lux	240V	E 27	819-6520	6
------	---------------	------	------	----------	---



Värmelampa för uppvärmning av mat



40W	Stayhot Värmelampa	130V	E 27	811-3040	1
60W	Värmelampa	240V	E 27	811-3050	1

SIGNALLAMPOR



6-10W	Signallampa	24-30V	E14	828-1510	20
6-10W	Signallampa	36-45V	E14	828-1520	20
6-10W	Signallampa	48-60V	E14	828-1580	20
6-10W	Signallampa	110-140V	E14	828-1680	20
6-10W	Signallampa	220-250V	E14	828-1940	20



6-10W	Signallampa	24-30V	B15d	828-2920	20
6-10W	Signallampa	36-45V	B15d	828-2940	20
6-10W	Signallampa	48-60V	B15d	828-2980	20
6-10W	Signallampa	110-140V	B15d	828-3080	20
6-10W	Signallampa	220-250V	B15d	828-1960	20

SPOLLAMPOR

För t ex ljuslister



2W	Spollampa 11x43mm	12V	S8,5	396-3410	100
2W	Spollampa 11x43mm	24V	S8,5	396-3420	100
3W	Spollampa 11x43mm	12V	S8,5	396-3425	100
3W	Spollampa 11x43mm	24V	S8,5	396-3430	100
5W	Spollampa 11x43mm	12V	S8,5	396-3432	100
5W	Spollampa 11x43mm	24V	S8,5	396-3436	100
5W	Xenon 11x43mm	12V	S8,5	396-3434	100

Wedgelampor



3W	Wedgelampa 250 ma	12V	HRS 5,5	229-5291	10
5W	Wedgelampa 400 ma	12V	HRS 5,5	229-5293	10

HALL&GEEN	Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	------	--------	---------	-------	------	-------

HALOGENLAMPOR 12V

Halo Spot AR 111, Aluminiumreflektor Ø 111 mm, silver



50W	41835 SSP 4°	12V	G 53	815-5060	6
50W	41835 SP 8°	12V	G 53	815-5080	6
50W	41835 FL 24°	12V	G 53	815-5120	6
75W	41840 SP 8°	12V	G 53	815-5160	6
75W	41840 FL 24°	12V	G 53	815-5200	6
75W	41840 WFL 45°	12V	G 53	815-5220	6
100W	41850 SP 8°	12V	G 53	815-5260	6
100W	41850 FL 24°	12V	G 53	815-5300	6
100W	41850 WFL 45°	12V	G 53	815-5320	6

Halo Spot AR 70, Aluminiumreflektor Ø 70 mm, silver



20W	41970 SP 8°	12V	Ba15 d	815-4100	10
20W	41970 FL 24°	12V	Ba15 d	815-4140	10
50W	41990 SP 8°	12V	Ba15 d	815-4220	10
50W	41990 FL 24°	12V	Ba15 d	815-4260	10

Halo Spot AR 48, Aluminiumreflektor Ø 48 mm, silver



20W	41900 SP 8°	12V	G 4	815-3420	10
20W	41930 SP 8°	12 V	G 4	815-3540	10

Halogen Aluminiumreflektor



20W	6433/GBD 6°	12V	B15 d	815-2060	5/50
20W	6434/GBE 18°	12V	B15 d	815-2100	5/50
20W	6435/GBF 32°	12V	B15 d	815-2140	5/50
50W	6438/GBJ 10°	12V	B15 d	815-2820	5/50
50W	6439/GBK 25°	12V	B15 d	815-2840	5/50

Stifthalogen



5W	Halogen Horisontell	12V	G 4	815-0604	50
20W	Halogen Axiell	6 V	G4	814-9174	40
10W	Halogen Axiell	12V	G 4	814-9124	50
20W	Halogen Axiell	12V	G 4	814-9184	50
35W	Halogen Axiell	12V	G 4	814-9254	50
20W	Halogen Axiell	12V	GY 6,35	814-9244	50
35W	Halogen Axiell	12V	GY 6,35	814-9264	50
50W	Halogen Axiell	12V	GY 6,35	814-9284	50
75W	Halogen Axiell	12V	GY 6,35	814-9304	50
100W	Halogen Axiell	12V	GY 6,35	814-9324	50

HALL&GEEN

Watt

Typ

Volt

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

**Kalljus halogen Ø 35mm. GU4/GZ4. 4000 h.**

20W	FTB 10°	12V	G 4	815-7824	10
20W	FTC 17°	12V	G 4	815-7864	10
20W	FTD 30°	12V	G 4	815-7904	10
35W	FTE 8°	12V	G 4	815-7964	10
35W	FTF 20°	12V	G 4	815-8004	10
35W	FTH 30°	12V	G 4	815-8344	10

Kalljus halogen Ø50 mm. Klart skyddsglas. GU 5,3/Gu5,3. 5000 h.

10W	BAZ 21°	12V	GU5,3	816-2904	50
20W	BAB 36°	12V	GU5,3	816-3004	50
20W	BBF 24°	12V	GU5,3	816-3064	50
20W	ESX 13°	12V	GU5,3	816-3024	50
35W	FMT 13°	12V	GU5,3	816-3144	50
35W	FMV 24°	12V	GU5,3	816-3164	50
35W	FMW 36°	12V	GU5,3	816-3224	50
35W	FMW 60°	12V	GU5,3	816-3244	50
50W	EXT 13°	12V	GU5,3	816-3404	50
50W	EXZ 24°	12V	GU5,3	816-3444	50
50W	EXN 38°	12V	GU5,3	816-3504	50
50W	FNV 60°	12V	GU5,3	816-3524	50
75W	EYF 13°	12V	GU5,3	816-3664	50
75W	EZZ 24°	12V	GU5,3	816-3704	50
75W	EYC 36°	12V	GU5,3	816-3744	50

Kalljus halogen Ultralife 15.000 h.

35W	FMW	12V	GU5,3	816-5494	50
50W	EXZ 24°	12V	GU5,3	816-5544	50
50W	EXN 38°	12V	GU5,3	816-5504	50
75W	EYF 13°	12V	GU5,3	816-3664	50
75W	EZZ 24°	12V	GU5,3	816-3704	50
75W	EYC 36°	12V	GU5,3	816-3744	50

Kalljushalogen IRC. Ger 30% mer ljus. Lågenergimodell av kalljuslampa.

35W	FMT IRC 10° 3000K	12V	GU5,3	816-7200	20
35W	FMV IRC 24° 3000K	12V	GU5,3	816-7240	20
35W	FMW IRC 36° 3000K	12V	GU5,3	816-7280	20
35W	FMW+IRC 60° 3000K	12V	GU5,3	816-7320	20
50W	EXT IRC 10° 3000K	12V	GU5,3	816-7400	20
50W	EXZ IRC 24° 3000K	12V	GU5,3	816-7440	20
50W	EXN IRC 36° 3000K	12V	GU5,3	816-7480	20
50W	FNV IRC 60° 3000K	12V	GU5,3	816-7520	20

HALL&GEEN

Watt

Typ

Volt

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

Halogen Ø50mm. Aluminiumreflektor. Avger mindre värme och ljus bakåt

20W	ESX Klar 12°	12V	GU5,3	816-4414	50
20W	BBF Klar 24°	12V	GU5,3	816-4514	50
20W	BAB Klar 36°	12V	GU5,3	816-4524	50
35W	FMT Klar 12°	12V	GU5,3	816-4424	50
35W	FMW Klar 24°	12V	GU5,3	816-4354	50
35W	FMV Klar 36°	12V	GU5,3	816-4364	50
50W	EXZ Klar 24°	12V	GU5,3	816-4544	50
50W	EXT Klar 12°	12V	GU5,3	816-4554	50
50W	EXN Klar 36°	12V	GU5,3	816-4534	50
50W	FNV Klar 60°	12V	GU5,3	816-4564	50

Halogen Ø 50 mm. Färgad baksida. Avger inget ljus bakåt.

20W	Reflekto Guld 24°	12V	GU5,3	816-4024	50
20W	Reflekto Guld 24°	12V	GU5,3	816-4024	50
20W	Reflekto Svart 36°	12V	GU5,3	816-4004	50
20W	Reflekto Silver 36°	12V	GU5,3	816-4014	50
35W	Reflekto Svart 36°	12V	GU5,3	816-4340	50
35W	Reflekto Silver 36°	12V	GU5,3	816-4314	50
50W	Reflekto Svart 24°	12V	GU5,3	816-4444	50
50W	Reflekto Silver 24°	12V	GU5,3	816-4224	50
50W	Reflekto Svart 36°	12V	GU5,3	816-4504	50
50W	Reflekto Silver 36°	12V	GU5,3	816-4234	50

Kalljushalogen Färgade

50W	EXT 12° Röd	12V	GU5,3	816-5000	50
50W	EXT 12° Blå	12V	GU5,3	816-5010	50
50W	EXT 12° Grön	12V	GU5,3	816-5020	50
50W	EXT 12° Gul	12V	GU5,3	816-5030	50

Kalljus special

50W	White Star 36° 4200K	12V	GU5,3	816-5050	50
50W	White Star 36 5500K	12V	GU 5,3	645-0000	
50W	White Star 36 6500K	12V	GU 5,3	645-0000	
20W	Neodym Chark 36°	12V	GU5,3	816-3984	50
50W	Neodym Floura 36°	12V	GU5,3	816-3994	50
50W	Neodym Chark 36°	12V	GU5,3	816-3974	50

HALL&GEEN

Watt	Typ	Volt	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
------	-----	------	--------	---------	-------	------	-------

**HALOGENLAMPOR 230V**

75W	Hi-Spot ESD	240V	GZ11	813-3140	15		
50W	Hi-Spot ESD 25°	240V	GZ11	813-0960	15		
20W	Hi-Spot ES20	240V	GU10				
35W	Hi-Spot ES35 30°	240V	GU10	813-0930	15		
50W	Hi-Spot ES50 25°	240V	GU10	813-0920	15		
50W	Hi-Spot ES63 25° Spot	240V	GU10	813-1000	15		
50W	Hi-Spot ES63 50° Flood	240V	GU10	813-1020	15		

**PAR 38 Standard**

60W	PAR 38 SP 12°	240/250V	E 27	813-3620	15		
60W	PAR 38 FL 30°	240/250V	E 27	813-3640	15		
80W	PAR 38 SP 12°	240/250V	E 27	813-3820	15		
80W	PAR 38 FL 30°	240/250V	E 27	813-3840	15		
120W	PAR 38 SP 12°	240/250V	E 27	813-4020	15		
120W	PAR 38 FL 30°	240/250V	E 27	813-4040	15		

**PAR 38 Halogen, Ø 120 mm****Klart skyddsglas och facetterad reflektor. Medellivslängd 2500 h**

75W	PAR 38 Spot 10°	230/240V	E 27	813-0720	15		
75W	PAR 38 Flood 30°	230/240V	E 27	813-0760	15		
100W	PAR 38 Spot 10°	230/240V	E 27	813-0820	15		
100W	PAR 38 FL 30°	230/240V	E 27	813-0860	15		

**PAR 30 Halogen, Ø 95 mm**

75W	PAR30 Spot 10°	240V	E 27	813-0124	15		
75W	PAR30 Flood 30°	240V	E 27	813-0164	15		
100W	PAR30 Spot 10°	240V	E 27	813-0224	15		
100W	PAR30 Flood 30°	240V	E 27	813-0264	15		

**PAR 30 Kalljushalogen, Ø 95 mm****OBS ! Får endast användas i godkänd armatur.**

75W	PAR30 Spot 10°	240V	E 27	813-0520	15		
75W	PAR30 Flood 30°	240V	E 27	813-0560	15		

**Hi-Spotlampor, övriga**

40W	Hi-Spot 50	240V	E14	812-9360	15		
50W	Hi-Spot 80 Spot	240V	E 27	812-9820	15		
50W	Hi-Spot 80 Flood	240V	E 27	812-9860	15		
75W	Hi-Spot 80 Spot	240V	E 27	812-9920	15		
75W	Hi-Spot 80 Flood	240V	E 27	812-9960	15		



HALL&GEEN

Watt

Typ

Längd

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

PAR 20 Halogen 240V

Kan med fördel appliceras i armaturer avsedda för Reflektorlampor



50W	PAR20 Spot 10°		E27	812-9524	15
50W	PAR20 Flood 30°		E27	812-9564	15

PAR 56 12V Gx 16d

300W	PAR 56 WFL, 12V		Gx16d	813-7400	12
300W	PAR 56 MFL, 220/230V		E27	813-7020	15
300W	PAR 56 WFL, 220/230V		E27	813-7040	15

Halogenstavar linjära 2-socklade 240V

100W	Halogen	80mm	R7s	814-0084	50
150W	Halogen	80mm	R7s	814-0104	50
100W	Halogen	119,6mm	R7s	814-0094	50
150W	Halogen	119,6mm	R7s	814-0124	50
200W	Halogen	119,6mm	R7s	814-0324	50
300W	Halogen	119,6mm	R7s	814-0404	50
500W	Halogen	119,6mm	R7s	814-0484	50
750W	Halogen	185,7mm	R7s	814-0506	50
1000W	Halogen	191,1mm	R7s	814-0600	10
1000W	Halogen	256,1mm	R7s	814-0644	10
1500W	Halogen	256,1mm	R7s	804-0744	10
2000W	Halogen	333,0mm	R7s	814-0840	10
2000W	Halogen	333,4mm	Fa4	814-0960	10

Halolux halogenlampor 230V

60W	64472 Matt	115mm	E27	814-4080	15
75W	64474 Matt	"	E27	814-4100	15
100W	64476 Matt	"	E27	814-4140	15
150W	64478 Matt	"	E27	814-4180	15
250W	64480 Matt	"	E27	814-4220	15
60W	64469 Matt	67mm	B15d	814-4780	10
75W	64473 Matt	86mm	B15d	814-4800	10
100W	64475 Matt	86mm	B15d	814-4840	10
150W	64477 Matt	98mm	B15d	814-4880	10
250W	64479 Matt	98mm	B15d	814-4920	10
60W	64472 BT Klar	117mm	E27	814-6300	10
100W	64476 BT Klar	"	E27	814-6500	10
150W	64478 BT Klar	"	E27	814-6600	10
60W	64472 BT Opal	"	E27	814-6320	10
100W	64476 BT Opal	"	E27	814-6520	10
150W	64478 BT Opal	"	E27	814-6620	10

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
	60W	64472 Klar	105 mm	E 27	814-4240	15		
	75W	64474 Klar	"	E 27	814-4260	15		
	100W	64476 Klar	"	E 27	814-4300	15		
	150W	64478 Klar	"	E 27	814-4340	15		
	250W	64480 Klar	"	E 27	814-4380	15		
	60W	64469 Klar	67 mm	B15d	814-4950	10		
	75W	64473 Klar	86 mm	B15d	814-4960	10		
	100W	64475 Klar	86 mm	B15d	814-5000	10		
	150W	64477 Klar	98 mm	B15d	814-5040	10		
	250W	64479 Klar	98 mm	B15d	814-5080	10		

KOMPAKTLYSRÖR

TC-S 2-stift

Singel kompaktlysrör med inbyggd tändare. Medellivslängd 10000 h.

	5W	TC-S-827	105 mm	G 23	800-0120	50
	7W	TC-S-827	137 mm	G 23	800-0240	50
	7W	TC-S-840	137 mm	G 23	800-0300	50
	9W	TC-S-827	168 mm	G 23	800-0360	50
	9W	TC-S-840	168 mm	G 23	800-0420	50
	11W	TC-S-827	238 mm	G 23	800-0480	50
	11W	TC-S-840	238 mm	G 23	800-0540	50

TC-EL 4-stift

Kompaktlysrör för elektroniska drivdon, kan ljusregleras (beror på drivdon). 10 000 h.

	5W	TC-EL-827	94 mm	2G 7	800-1520	50
	7W	TC-EL-827	125 mm	2G 7	800-1640	50
	9W	TC-EL-827	157 mm	2G 7	800-1760	50
	11W	TC-EL-827	224 mm	2G 7	800-1880	50

TC-L 4-stift

Ekonomisk livslängd 9 000 tim. Sockel .

	18W	TC-L-827	225 mm	2G 11	800-3000	10
	18W	TC-L-830	225 mm	2G 11	800-3020	10
	18W	TC-L-840	225 mm	2G 11	800-3060	10
	24W	TC-L-827	320 mm	2G 11	800-3120	10
	24W	TC-L-830	320 mm	2G 11	800-3140	10
	24W	TC-L-840	320 mm	2G 11	800-3180	10
	36W	TC-L-827	415 mm	2G 11	800-3240	10
	36W	TC-L-830	415 mm	2G 11	800-3260	10
	36W	TC-L-840	415 mm	2G 11	800-3300	10
	40W	TC-L-827	542 mm	2G 11	800-3360	10
	40W	TC-L-830	542 mm	2G 11	800-3380	10
	55W	TC-L-830	533 mm	2G 11	800-3500	10

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------

TC-D 2-stift**Dubbelt kompaktlysrör med inbyggd tändare, 10 000 h.**

10W	TC-D-827	118 mm	G24d-1	800-4820	50
13W	TC-D-827	153 mm	G24d-1	800-4940	50
18W	TC-D-827	173 mm	G24d-2	800-5060	50
26W	TC-D-827	193 mm	G24d-3	800-5180	50
32W	TC-D-827	193 mm	G24d-3	800-0000	50

TC-DEL 4-stift**Elektroniskt drivdon vilket kan ljusregleras, 10 000 h.**

10W	TC-DEL-827	118 mm	G24q-1	800-6320	50
13W	TC-DEL-82	153 mm	G24q-1	800-6440	50
18W	TC-DEL-827	173 mm	G24q-2	800-6560	50
26W	TC-DEL-827	193 mm	G24q-3	800-6680	50
32W	TC-DEL-827	193 mm	G24q-3	800-0000	50

TC-T 2-stift**Trippellysrör med inbyggd tändare avsedd framför allt till Downlight's.**

13W	TC-T-827	109 mm	Gx24d-1	800-8000	10
13W	TC-T-830	109 mm	Gx24d-1	800-8010	10
13W	TC-T-840	109 mm	Gx24d-1	800-8060	10
18W	TC-T-827	123 mm	Gx24d-2	800-8120	10
18W	TC-T-830	123 mm	Gx24d-2	800-8140	10
18W	TC-T-840	123 mm	Gx24d-2	800-8180	10
26W	TC-T-827	138 mm	Gx24d-3	800-8240	10
26W	TC-T-830	138 mm	Gx24d-3	800-8260	10
26W	TC-T-840	138 mm	Gx24d-3	800-8280	10

TC-T/E 4-stift**Trippellysrör 4-stift för ljusreglering, f ör övrigt samma data som TC-T**

13W/	TC-T/E-827	106 mm	Gx24q-1	800-8500	10
13W	TC-T/E-830	106 mm	Gx24q-1	800-8510	10
13W	TC-T/E-840	106 mm	Gx24q-1	800-8560	10
18W	TC-T/E-827	116 mm	Gx24q-2	800-8620	10
18W	TC-T/E-830	116 mm	Gx24q-2	800-8640	10
18W	TC-T/E-840	116 mm	Gx24q-2	800-8680	10
26W	TC-T/E-827	131 mm	Gx24q-3	800-8740	10
26W	TC-T/E-830	131 mm	Gx24q-3	800-8760	10
26W	TC-T/E-840	131 mm	Gx24q-3	800-8800	10
32W	TC-T/E-827	147 mm	Gx24q-3	800-8860	10
32W	TC-T/E-830	147 mm	Gx24q-3	800-8880	10
32W	TC-T/E-840	147 mm	Gx24q-3	800-8920	10
42W	TC-T/E-827	168 mm	Gx24q-4	800-8980	10
42W	TC-T/E-830	168 mm	Gx24q-4	800-9000	10
42W	TC-T/E-840	168 mm	Gx24q-4	800-9040	10

HALL&GEEN

Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------

TC-F. Flat 4-stift Fullfärgslysrör

Lämplig för plafonder mm.



18W	TC-F-827	122 mm	2G10	800-6880	10
18W	TC-F-830	122 mm	2G10	800-6900	10
18W	TC-F-840	122 mm	2G10	800-6940	10
24W	TC-F-827	165 mm	2G10	800-7000	10
24W	TC-F-830	165 mm	2G10	800-7020	10
24W	TC-F-840	165 mm	2G10	800-7060	10
36W	TC-F-827	217 mm	2G10	800-7120	10
36W	TC-F-830	217 mm	2G10	800-7140	10
36W	TC-F-840	217 mm	2G10	800-7180	10

TC-DD Kompaktlysrör (2D)

16W	TC-DD 2-PIN	132 x 133	GR8	800-9126	10
16W	TC-DD 4-PIN	132 x 133	GR10g	800-9726	10
28W	TC-DD 2-PIN	200 x 220	GR8	800-9366	20
28W	TC-DD 4-PIN	200 x 220	GR10g	800-9966	20
38W	TC-DD 4-PIN	200 x 220	GR10g	801-0186	20

LYSRÖRSLAMPOR**Dulux-EI. 15000 h**

5W	Dulux-EI	121 mm	E14	802-5830	10
7W	Dulux-EI	125 mm	E14	802-5840	10
5W	Dulux-EI	121 mm	E27	802-5480	10
7W	Dulux-EI	125 mm	E27	802-5500	10
11W	Dulux-EI	137 mm	E27	802-5520	10
15W	Dulux-EI	148 mm	E27	802-5540	10
20W	Dulux-EI	168 mm	E27	802-5560	10
23W	Dulux-EI	178 mm	E27	802-5580	10

Dulux-EI. 15000 h

5W	Dulux-EI	121 mm	B22	802-5680	10
7W	Dulux-EI	125 mm	B22	802-5700	10
11W	Dulux-EI	137 mm	B22	802-5720	10
15W	Dulux-EI	148 mm	B22	802-5740	10
20W	Dulux-EI	168 mm	B22	802-5760	10

Mini-Lynx Elektronisk Sylvania**Medellivslängd 12 000 tim. Fungerar i kyla (-30C) och kan drivas med lik- eller växelspanning 190-250V. Ø 45mm.**

7W	Mini-Lynx 400 lumen	140 mm	E 27	802-6900	20
11W	Mini-Lynx 600 lumen	140 mm	E 27	802-6920	20
15W	Mini-Lynx 900 lumen	168 mm	E 27	802-6940	20

Lågenergilampor (Glödlampskopia)

7W	Mini-Lynx Ambience	140 mm	E 27	802-6008	20
11W	Mini-Lynx Ambience	140 mm	E 27	802-6028	20



6W	Ecotone	134 mm	E 27	802-8422	6
9W	Ecotone	134 mm	E 27	802-8442	6
16W	Ecotone	150 mm	E 27	802-8462	6
20W	Ecotone	170 mm	E 27	802-8482	6

7W	Dulux-El Classic	147 mm	E 27	802-6003	10
11W	Dulux-El Classic	147 mm	E 27	802-6023	10

EUT- Elektronisk lågenergi, 10000 h

5W	PLE-C	116mm	E14	802-7762	6
8W	PLE-C	121mm	E14	834-5815	6
11W	PLE-C	143mm	E14	832-5820	6
9W	PLE-U	120 mm	E 27	802-7902	15
11W	PLE-U	142 mm	E 27	802-7922	15

Trerörs. Elektroniska 230-240V, 15000 h

11W	PLE-T	126 mm	E 27	802-5160	6
15W	PLE-T	126 mm	E 27	802-5160	6
20W	PLE-T	143 mm	E 27	802-5180	6
23W	PLE-T	158 mm	E 27	802-5200	6

Globformade Elektroniska 230-240 V, 15000 h

20W	PLE-D	110/165 mm	E 27	803-0060	4
23W	PLE-D	120/180 mm	E 27	803-0080	4

Cylinderform med opalglas, Ø 64 mm. 230-240 V

12W	SL Exterior	155mm	E 27	803-1440	6
16W	SL Exterior	165mm	E 27	803-1460	6
20W	SL Exterior	165mm	E 27	803-1480	6

Cylinderformade med prismaglas, Ø 64 mm. 230 V

12W	SL Prisma	155mm	E 27	803-1540	6
16W	SL Prisma	165mm	E 27	803-1560	6
20W	SL Prisma	165mm	E 27	803-1580	6

Globformade Elektroniska, Ø 94 mm. 230 V 6000h

9W	Ambiance Glob	150 mm	E 27	803-0400	4
11W	Ambiance Glob	150 mm	E 27	803-0420	4
16W	Ambiance Glob	179 mm	E 27	803-0440	4
20W	Ambiance Glob	179 mm	E 27	803-0460	4

FULLFÄRGSLSYRÖR**Fullfärgslysrör (T8)Ø 26 mm****Ger högt ljusutbyte och lång ekonomisk livslängd 15.000h.**

13W	T 827 Miljö	517mm	G5	803-6360	25
13W	T 830 Varmvit	517mm	G5	803-6380	25
13W	T 840 Vit	517mm	G5	803-6400	25
15W	T 827 Miljö	437 mm	G13	803-6540	25
15W	T 830 Varmvit	437 mm	G13	803-6560	25
15W	T 840 Vit	437 mm	G13	803-6580	25
18W	T 827 Miljö	590 mm	G13	804-5720	25
18W	T 830 Varmvit	590 mm	G13	804-5740	25
18W	T 840 Vit	590 mm	G13	804-5780	25
18W	T 850 Dagsljus	590 mm	G13	804-5800	25
30W	T 827 Miljö	895 mm	G13	804-5960	25
30W	T 830 Varmvit	895 mm	G13	804-5980	25
30W	T 840 Vit	895 mm	G13	804-6020	25
36W	T 827 Miljö	1200 mm	G13	804-6080	25
36W	T 830 Varmvit	1200 mm	G13	804-6100	25
36W	T 840 Vit	1200 mm	G13	804-6140	25
36W	T 850 Dagsljus	1200 mm	G13	804-6160	25
58W	T 827 Miljö	1500 mm	G13	804-6320	25
58W	T 830 Varmvit	1500 mm	G13	804-6340	25
58W	T 840 Vit	1500 mm	G13	804-6380	25
58W	T 850 Dagsljus	1500 mm	G13	804-6400	25

Fullfärgslysrör Longlife 36000 h

18W	827 Homelight	590 mm	G13	803-9300	25
18W	830 Varmvit	590 mm	G13	803-9320	25
18W	840 Vit	590 mm	G13	803-9360	25
36W	827 Homelight	1200 mm	G13	803-9420	25
36W	830 Varmvit	1200 mm	G13	803-9440	25
36W	840 Vit	1200 mm	G13	803-9480	25
58W	827 Homelight	1500 mm	G13	803-9540	25
58W	830 Varmvit	1500 mm	G13	803-9560	25
58W	840 Vit	1500 mm	G13	803-9600	25

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
Fullfärgslysrör special RA 90								
	18W	TLD 930 Varmvit	590mm	G13	804-2860	25		
	18W	TLD 940 Vit	590mm	G13	804-2900	25		
	18W	TLD 950 Dagsljus	590mm	G13	804-2920	25		
	18W	TLD 965 Dagsljus	590mm	G13	804-2940	25		
	30W	TLD 930 Varmvit	895mm	G13	804-3100	25		
	30W	TLD 965 Dagsljus	895mm	G13	804-3180	25		
	36W	TLD 930 Varmvit	1200mm	G13	804-3220	25		
	36W	TLD 940 Vit	1200mm	G13	804-3260	25		
	36W	TLD 950 Dagsljus	1200mm	G13	804-3280	25		
	36W	TLD 965 Dagsljus	1200mm	G13	804-3300	25		
	58W	TLD 930 Varmvit	1500mm	G13	804-3580	25		
	58W	TLD 940 Vit	1500mm	G13	804-3620	25		
	58W	TLD 950 Dagsljus	1500mm	G13	804-3640	25		
	58W	TLD 965 Dagsljus	1500mm	G13	804-3660	25		
T5 lysrör 16 mm HF-RÖR								
Fler kulörer samt wattage finns.								
	14W	T5 830 Varmvit	549mm	G5	804-6820	30		
	14W	T5 840 Kallvit	549mm	G5	804-6860	30		
	21W	T5 830 Varmvit	849mm	G5	804-6940	30		
	21W	T5 840 Kallvit	849mm	G5	804-6980	30		
	24W	T5 830 Varmvit	549 mm	G5	804-7300	30		
	24W	T5 830 Varmvit	549 mm	G5	804-7340	30		
	28W	T5 830 Varmvit	1149mm	G5	804-7060	30		
	28W	T5 840 Kallvit	1149mm	G5	804-7100	30		
	35W	T5 830 Varmvit	1449mm	G5	804-7180	30		
	35W	T5 840 Kallvit	1449mm	G5	804-7220	30		
	39W	T5 830 Varmvit	830 mm	G5	804-7420	30		
	39W	T5 830 Vit	840 mm	G5	804-7460	30		
	49W	T5 830 Varmvit	1449 mm	G5	804-7500	30		
	49W	T5 827 Homelight	1449 mm	G5	804-7510	30		
	54W	T5 830 Varmvit	1149 mm	G5	804-7660	30		
	54W	T5 840 Vit	1149 mm	G5	804-7700	30		
	80W	T5 830 Varmvit	1449 mm	G5	804-7780	30		
	80W	T5 840 Vit	1449 mm	G5	804-7820	30		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------

Miniatyrlysrör (T5) Enkelfärg. Ø16 mm

Används bl a i fordon, ficklampor och nödbelysning.

4W	T 133 Standardvit	150 mm	G5	804-8060	25
6W	T 129 Varmvit	225 mm	G5	804-8120	25
6W	T 133 Standardvit	225 mm	G5	804-8180	25
8W	T 129 Varmvit	300 mm	G5	804-8240	25
8W	T 133 Standardvit	300 mm	G5	804-8300	25
8W	T 154 Dagsljus	300 mm	G5	804-8340	25
13W	T 129 Varmvit	525 mm	G5	804-8360	25
13W	T 133 Standardvit	525 mm	G5	804-8420	25



Enkelfärgslysrör (T8) Diameter Ø 26mm

Utgående modell. Används främst i förråd och källare. 9000 h

14W	T 133 Standardvit	360mm	G13	804-8520	25
15W	T 129 Varmvit	437mm	G13	804-8600	25
15W	T 133 Standardvit	437mm	G13	804-8680	25
15W	T 154 Dagsljus	437mm	G13	804-8720	25
18W	T 129 Varmvit	600mm	G13	804-8860	25
18W	T 135 Vit	600mm	G13	804-8880	25
18W	T 125 U-vit	600mm	G13	804-8900	25
18W	T 133 Standardvit	600mm	G13	804-8920	25
18W	T 154 Dagsljus	600mm	G13	804-8960	25
30W	T 129 Varmvit	970mm	G13	804-9100	25
30W	T 133 Standardvit	970mm	G13	804-9180	25
30W	T 154 Dagsljus	970mm	G13	804-9220	25
36W	T 129 Varmvit	1200mm	G13	804-9240	25
36W	T 135 Vit	1200mm	G13	804-9260	25
36W	T 125 U-vit	1200mm	G13	804-9280	25
36W	T 133 Standardvit	1200mm	G13	804-9300	25
36W	T 154 Dagsljus	1200mm	G13	804-9340	25
58W	T 129 Varmvit	1500mm	G13	804-9600	25
58W	T 135 Vit	1500mm	G13	804-9620	25
58W	T 125 U-vit	1500mm	G13	804-9640	25
58W	T 133 Standardvit	1500mm	G13	804-9660	25
58W	T 154 Dagsljus	1500mm	G13	804-9700	25



Miniatyrlysrör (T2) Fullfärg. Ø 7mm.

Supersmalt lysrör för smala armaturer.

6W	T 830 Varmvit	219mm	W4,3	804-1420	40
8W	T 830 Varmvit	320mm	W4,3	804-1540	40
11W	T 830 Varmvit	422mm	W4,3	804-1660	40
13W	T 830 Varmvit	523mm	W4,3	804-1780	40



HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
ÖVRIGA LYSRÖR								
	1m-lysrör (T12) Ø 38mm							
	Används framförallt i skyltar. Köldhårdiga							
	25W	T 129/1M Varmvit	970 mm	G13	805-1200	25		
	25W	T 133/1M Standardvit	970 mm	G13	805-1260	25		
	40W	T 133/1M Standardvit	970mm	G13	805-1460	25		
Rapid start lysrör RS. (T12) Ø 38mm. Sockel G13								
RS-lysrör är ett snabbtändande och ljusregleringsbart lysrör med lågtempererad gas. Används i uteskyltar eller i äldre RS-armaturer, samt armaturer med glödljus transformator.								
	20W	T 129/RS/LT Varmvit	600mm	G13	805-5600	25		
	20W	T 133/RS/LT Vit	600mm	G13	805-5660	25		
	20W	T 154-RS/LT Dagsljus	600mm	G13	805-5700	25		
	40W	T 129/RS/LT Varmvit	1200 mm	G13	805-5720	25		
	40W	T 133/RS/LT Vit	1200 mm	G13	805-5780	25		
	40W	T 154-RS/LT Dagsljus	1200 mm	G13	805-5820	25		
	65W	T 129/RS/LT Varmvit	1500 mm	G13	805-5960	25		
	65W	T 133/RS/LT Vit	1500 mm	G13	805-6020	25		
	65W	T 154-RS/LT Dagsljus	1500 mm	G13	805-6060	25		
Thermorör Fullfärg (extra skyddsglas) Ø 38 mm 17000 h								
	18W	Vit 840	590mm	G13	805-3524	25		
	36W	Vit 840	1200 mm	G13	805-3584	25		
	36W	Vit 840 1 meter	970 mm	G13	805-3644	25		
	58W	Vit 840	1500 mm	G13	805-3220	25		
Thermorör Fullfärg Longlife Ø 38 mm 36000 h								
	18W	Vit 840	590mm	G13	805-3120	25		
	36W	Vit 840	1200 mm	G13	805-3180	25		
	36W	Vit 840, 1 meter	970 mm	G13	805-3640	25		
	58W	Vit 840	1500 mm	G13	805-3220	25		
Cirkelysrör Fullfärg Sockel G10q								
Cirkelysrör används bl.a. i plafonder, ljuslådor och skrivbordsarmatur.								
	22W	FC 827 Varmvit	Ø216mm	G10q	805-9560	12		
	22W	FC 840 Vit	Ø216mm	G10q	805-9600	12		
	32W	FC 827 Homelight	Ø311mm	G10q	805-9660	12		
	32W	FC 830 Varmvit	Ø311mm	G10q	805-9680	12		
	32W	FC 840 Vit	Ø311mm	G10q	805-9720	12		
	40W	FC 830 Homelight	Ø413 mm	G10q	805-9780	12		
	40W	FC 830 Varmvit	Ø413 mm	G10q	805-9800	12		
	40W	FC 840 Vit	Ø413 mm	G10q	805-9840	12		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
	Cirkelysrör Enkelfärg Sockel g10q							
	22W	FC129 Varmvit	Ø 216 mm	G10q	806-0640	12		
	22W	FC133 Vit	Ø 216 mm	G10q	806-0700	12		
	32W	FC129 Varmvi	Ø 311mm	G10q	806-0760	12		
	32W	FC133 Vit	Ø 311mm	G10q	806-0820	12		
	40W	FC129 Varmvit	Ø 413 mm	G10q	806-0880	12		
	40W	FC133 Vit	Ø 413 mm	G10q	806-0940	12		
SPECIALLYSRÖR								
	Foodlight lysrör							
	Speciallysrör för chark- och grönsaksdiskar. Tar fram råvarornas riktiga färger bättre.							
	15W	T 175/FL Foodlight	413mm	G13	806-2764	25		
	18W	T 175/FL Foodlight	600 mm	G13	806-2784	25		
	30W	T 175/FL Foodlight	895 mm	G13	806-2794	25		
	36W	T 175/FL Foodlight	1000 mm	G13	806-2814	25		
	36W	T 175/FL Foodlight	1200 mm	G13	806-2824	25		
	58W	T 175/FL Foodlight	1500 mm	G13	806-2864	25		
	Gro-Lux							
	Speciallysrör för växtodling och akvarier. Följer växternas fotosyntes.							
	8W	T GRO	300 mm	G13	806-5460	25		
	15W	T GRO	437 mm	G13	806-5500	25		
	18W	T GRO	600 mm	G13	806-5520	25		
	30W	T GRO	900 mm	G13	806-5540	25		
	36W	T GRO	1200 mm	G13	806-5560	25		
	58W	T GRO	1500 mm	G13	806-5600	25		
	Aquastar							
	Unikt akvarie fullspektrumlysrör som innehåller allt från nödvändig UV-strålning via fotosyntesens våglängder till fullfärgens färgåtergivning.							
	15W	T 174	437 mm	G13	806-5680	25		
	18W	T 174	600 mm	G13	806-5700	25		
	30W	T 174	900 mm	G13	806-5720	25		
	36W	T 174	1200 mm	G13	806-5740	25		
	58W	T 174	1500 mm	G13	806-5780	25		
	Coralstar lysrör för akvarier Ø 26mm							
	Förbättrar tillväxten för koraller.							
	18W	Actinic Coralstar	600mm	G13	806-7190	10		
	30W	Actinic Coralstar	900mm	G13	806-7250	10		
	36W	Actinic Coralstar	1200mm	G13	806-7260	10		

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------

Daylightstar lysrör för akvarier Ø 26mm

Begränsar alg tillväxten.



15W	5000K	450mm	G13	806-7150	10
18W	5000K	600mm	G13	806-7160	10
30W	5000K	900mm	G13	806-7170	10
36W	5000K	1200mm	G13	806-7180	10

Reptistar lysrör för terrarier Ø 26mm

Förbättrar de naturliga färgerna på reptilerna samt främjar deras hälsa UVA/UVB.



15W	6500K Reptistar	450mm	G13	806-7310	10
18W	6500K Reptistar	600mm	G13	806-7325	10
30W	6500K Reptistar	900mm	G13	806-7330	10

Färgade lysrör (T8) Diameter Ø 26mm

Pulverfärgade lysrör med klart glas och lyspulver som återger färgen.



18W	Röd	600 mm	G13	806-7300	25
18W	Gul m	600 mm	G13	806-7320	25
18W	Grön	600 mm	G13	806-7340	25
18W	Blå	600 mm	G13	806-7360	25
36W	Röd	1200 mm	G13	806-7400	25
36W	Gu	1200 mm	G13	806-7420	25
36W	Grön	1200 mm	G13	806-7440	25
36W	Blå	1200 mm	G13	806-7460	25

UV / Bakteriedödande lysrör OFR. UV-C 253,7 mm

Används inom sjukhus och industrin för desinfektion. OBS! Bakteriedödande lysrör är farlig för oskyddad hud och ögon. Se till att lampan är totalt avskärmd. Uppsök läkare vid uppkomst av brännskador.



8W	T UV OFR	288 mm	G13	806-8720	24
15W	T UV OFR	437 mm	G13	806-8800	12
30W	T UV OFR	900 mm	G13	806-8840	12

Solarielysrör UV-A Ø 38mm



40W	Cleo Perform	590 mm	G13	807-0720	25
80W	Cleo Perform	1500 mm	G13	807-0740	25
100W	Cleo Perform	1765 mm	G13	807-0760	25
40W	Cleo Perf. Reflektor	590 mm	G13	807-1500	25
80W	Cleo Perf. Reflektor	1500 mm	G13	807-1520	25
100W	Cleo Perf. Reflektor	1765 mm	G13	807-1540	25
140/160W	TL 176 D 38/10	1765 mm	G13	807-1460	25

UV / Flourecens lysrör Black Light Blue. Woods glas

Lysrör som avger ett starkt filtrerat långvågigt UV-ljus som ej är synligt innan det träffar en flourecerande färg. Används bl.a. äkthetskontroll, disco.



4W	T BLB	136 mm	G5	806-9400	25
6W	T BLB	212 mm	G5	806-9420	25
8W	T BLB	288 mm	G13	806-9440	25
15W	T BLB	437 mm	G13	806-9500	25
18W	T BLB	600 mm	G13	806-9520	25
30W	T BLB	900 mm	G13	806-9540	25
36W	T BLB	1200 mm	G13	806-9560	25

UV / Flourecens lysrör Black Light

Lysrör med speciellt UV-ljus för bland annat flugfångare och WC på offentliga platser.



6W	T BL	212 mm	G5	806-9820	25
8W	T BL	288 mm	G5	806-9840	25
15W	T BL	437 mm	G13	806-9880	25
20W	T BL	600 mm	G13	806-9920	25
30W	T BL	900 mm	G13	807-8840	25
40W	T BL	1200 mm	G13	807-0040	25

LYSRÖRSTÄNDARE**Glimtändare**

Obs! Byt alltid standard tändare vid varje lysrörsbyte. För att säkerställa problemfri drift av anläggning



4-22W	FS-22 för seriekopplade	807-2000	10
4-80W	FS-11 för singelkopplade	807-2040	10

Säkerhetsbryttändare

Unik prisvärd säkerhets- och komfort tändare. Bryter trasiga blinkande eller glimmande lysrör. Skyddar reaktorn från överhettning, vilket kan leda till brand. Tändaren återställs med knapp.



14-22W	COP 22 serie	807-2400	10
18-65W	COP 11 singel	807-2440	10



30-65W	ST 171 Deos Singelkoppling	807-2203	10
18-22W	ST 172 Deos Seriekoppling	807-2183	10



18-22W	Multipuls elektronisk –30°	807-2300	10
18-65W	Multipuls ”	807-2340	10

Solarietändare

40-100W	Cleo Starter	807-2060	25
100-140W	Sunstarter S12	807-2080	25

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------

URLADDNINGSLAMPOR

Kvicksilverlampor HGLX

Standard kvicksilverlampa driftsäker lampa med gott ljusutbyte och vitt ljus. Färgtemperatur 4000K. Färgåtergivningindex Ra 42. 18000 h.



50W	HSL-BW	130 mm	E 27	807-4520	40
80W	HSL-BW	156 mm	E 27	807-4560	40
125W	HSL-BW	177 mm	E 27	807-4600	40
250W	HSL-BW	227 mm	E 40	807-4680	12
400W	HSL-BW	292 mm	E 40	807-4720	12
700W	HSL-BW	343 mm	E 40	807-4760	6
1000W	HSL-BW	380 mm	E 40	807-4800	6

Comfort kvicksilverlampor HGLX

Kvicksilverlampa med varmare ljusfärg 3400K (Ra 60). 18.000 h.



50W	HSL-SC	130 mm	E 27	807-4020	40
80W	HSL-SC	156 mm	E 27	807-4060	40
125W	HSL-SC	177 mm	E 27	807-4100	40
250W	HSL-SC	227 mm	E 40	807-4140	12
400W	HSL-SC	292 mm	E 40	807-4180	12

Blandljuslampor

Kombinerad glöd och kvicksilverlampa. Kräver inget speciellt förkopplingsdon.



160W	HSB-BW 160W	177 mm	E 27	807-7240	40
250W	HSB-BW 250W	227 mm	E 40	807-7280	12
500W	HSB-BW 500W	292 mm	E 40	807-7300	6

Metallhalogen Super Metal Arc

Varmljusfärg 3200K, hög färgåtergivning Ra 70 och ändå mycket färgstabil. 9000 h.



Färgtemp. 3200K. Färgåtergivningindex Ra 75. Fritt brinnläge.

250W	3K/HOR	216 mm	E 40 pos.	808-0140	6
75W	MPCL / klar	138 mm	E 27	808-2700	20
75W	MPCO / matt	138 mm	E 27	808-2720	20
100W	MPCL	138 mm	E 27	808-2740	20
100W	MPCO	138 mm	E 27	808-2760	20
150W	MPCL	138 mm	E 27	808-2780	20
150W	MPCO	138 mm	E 27	808-2800	20



Metallhalogen rörformad ensocklade

Lampor för strålkastarinstallationer. Färgtemperatur 4000K. Färgåtergivningindex Ra 65.



250W	HIT Topflod 4200NW	225 mm	E 40	808-4204	12
400W	HIT Topflod 4200NW	275 mm	E 40	808-4244	12
400W	HIT Topflod 5200K	275 mm	E 40	808-4244	12
1000W	HIT Topflod 5200DW	382 mm	E 40	808-4324	1

HALL&GEEN

Watt

Typ

Längd

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

Metallhalogen dubbelsidigt socklade, std**Nu dubbel livslängd cirka 15 000 h**

70W	HIT-DE BW 3500	120 mm	R7s	808-5344	10
70W	HIT-DE WW 3000	120 mm	R7s	808-5364	10
70W	HIT-DE NW 4200	120 mm	R7s	808-5384	10
150W	HIT-DE WW 3000	132 mm	R7s	808-5604	10
150W	HIT-DE BW 3500	132 mm	R7s	808-5614	10
150W	HIT-DE NW 4200	132 mm	R7s	808-5624	10
150W	HIT-DE DW 5200	132 mm	R7s	808-5634	10
250W	HIT-DE BW 3500	163 mm	FC2	808-5664	10
250W	HIT-DE NW 4200	163 mm	FC2	808-5704	10

Metallhalogen ensocklade, std

70W	Topspot WW 3000	88mm	G12	808-7024	10
70W	Topspot NW 4200	88mm	G12	808-7034	10
150W	Topspot WW 3000	89mm	G12	808-7084	10
150W	Topspot NW 4200	89mm	G12	808-7094	10

Metallhalogen med keramikbrännare ensocklade (CDM-typ)

35W	Färg 830	90 mm	G12	808-8020	12
70W	Färg 830	90 mm	G12	808-8060	12
150W	Färg 830	90 mm	G12	808-8140	12

Metallhalogen med keramikbrännare tvåsocklade (CDM-typ)

70W	Färg 827-SW	114 mm	Rx 7s	808-5334	12
70W	Färg 830-WW	114 mm	Rx7s	808-8760	12
150W	Färg 830-WW	132 mm	Rx7s-24	808-8840	12

Metallhalogen färgade tvåsocklade

70W	HIT-DE Colorlite Grön	132 mm	Rx 7s	808-5405	10
70W	HIT-DE Colorlite Blå	132 mm	Rx 7s	808-5415	10
70W	HIT-DE Colorlite Magenta	132 mm	Rx 7s	808-5425	10
70W	HIT-DE Colorlite Orange	132 mm	Rx 7s	808-5435	10
150W	HIT-DE Colorlite Grön	132 mm	Rx 7s	808-5404	10
150W	HIT-DE Colorlite Blå	132 mm	Rx 7s	808-5414	10
150W	HIT-DE Colorlite Magenta	132 mm	Rx 7s	808-5424	10
150W	HIT-DE Colorlite Orange	132 mm	Rx 7s	808-5434	10

Metallhalogen färgade ensocklade

75W	HIT Colorlite Blå	99mm	G12	808-704	10
75W	HIT Colorlite Grön	99mm	G12	808-704	10
75W	HIT Colorlite Orange	99mm	G12		
75W	HIT Colorlite Magenta	99mm	G12		



150W HIT Colorlite i samma färger

400W	HIT Colorite Grön	132 mm	E40	808-5244	10
400W	HIT Colorite Blå	132 mm	E40	808-5245	10
400W	HIT Colorite Magenta	132 mm	E40	808-5246	10
400W	HIT Colorite Orange	132 mm	E40	808-5247	10
1000W	HIT Colorite Grön	132 mm	E40	808-4344	10
1000W	HIT Colorite Blå	132 mm	E40	808-4345	10

HALL&GEEN	Watt	Typ	Längd	Sockel	Art.nr.	Förp.	Pris	P-grp
-----------	------	-----	-------	--------	---------	-------	------	-------



NEPTURION Metallhalogen för saltvattensakvarier 10 000,14000,20 000 K

70W	HIT-DE	114,2 mm	Rx7s	808-6304	1
150W	HIT-DE	132,0 mm	Rx7s	808-6604	1
250W	HIT-DE	139,0 mm	Fc 2/18	808-6704	1
175W-T	HIT	211,0 mm	E39/40	808-6204	1
400W-T	HIT	275,0 mm	E40	808-6244	1
1000W-T	HIT	336,0 mm	E40	808-6254	1



HÖGTRYCKSNATRIUMLAMPOR

Ger trivsamt stads- och gatuljus. Lång brinntid, samt förhöjt ljusutbyte (-S). Färgåtergivning Ra 25-26 2050

SHP Ellipsform kvicksilverfri RA 20-25 2200K



70W	SHP-S	165 mm	E27	809-0520	12
100W	SHP-S	186 mm	E40	809-0540	40
150W	SHP-S	227 mm	E40	809-0560	12
250W	SHP-S	227 mm	E40	809-0580	12
400W	SHP-S	292 mm	E40	809-0600	12

SHP-TS Rörform kvicksilverfri

70W	SHP-TS	156 mm	E27	809-0720	12
100W	SHP-TS	211 mm	E40	809-0740	12
150W	SHP-TS	211 mm	E40	809-0760	12
250W	SHP-TS	260 mm	E40	809-0780	12
400W	SHP-TS	292 mm	E40	809-0800	12

SHP Ellipsform



50W	SHP-SE	165 mm	E27	809-2400	40
70W	SHP-SS/E	165 mm	E27	809-2420	40
50W	SHP-SI	165 mm	E27	809-2800	40
70W	SHP-SI	165 mm	E27	809-2820	40
100W	SHP-S	282 mm	E40	809-1840	40
150W	SHP-S	227 mm	E40	809-1860	12
250W	SHP-S	227 mm	E40	809-1880	12
400W	SHP-S	292 mm	E40	809-1900	12

SHP-T Super rörform. Finns även för växtbelysning.

70W	SHP-TS E	156 mm	E27	809-2020	10
100W	SHP-TS I	211 mm	E40	809-2040	12
150W	SHP-TS I	211 mm	E40	809-2060	12
250W	SHP-TS I	260 mm	E40	809-2080	12
400W	SHP-TS I	280 mm	E40	809-2100	12



White Son

35W	SDW-T	145 mm	Pg12	809-5020	12
50W	SDW-T	145 mm	Pg12	809-5060	12
100W	SDW-T	145 mm	Pg12	809-5120	12

50W-100W	White Son	SDW-TG	50-100W	12
----------	-----------	--------	---------	----

HALL&GEEN

Watt

Typ

Volt

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

FOTO & PROJEKTORSLAMPOR

EHJ	Overheadlampa A1/223	250	24	613-6700	5
EVD	Overheadlampa A1/239	400	36	715-8304	10
DDS	Fotolampa	80	21	614-3988	10
DYR	Fotolampa	650	240	617-1704	10
DXX	Fotolampa P2/13	800	240	613-2108	10
EJM	Fotolampa	150	21	614-1408	10
FAD	Fotolampa	650	120	613-7108	10

**SÄKRINGAR**

Säkring 4A	D1	201-1015	25
Säkring 6A	D1	201-1025	25
Säkring 10A	D1	201-1035	25
Säkring 16A	D1	201-1045	25



Säkring 6A	D2	201-1020	25
Säkring 10A	D2	201-1030	25
Säkring 16A	D2	201-1040	25
Säkring 20A	D2	201-1050	25



Säkring 25A	D2	201-1060	25
Säkring 35A	D2	201-1110	25
Säkring 50A	D2	201-1120	25
Säkring 63A	D2	201-1130	25

BATTERIER**Energizer Alkaline-alkaliska, utan kvicksilver och kadmium för strömkrävande apparater.**

Batteri LR 6	1.5 V	530-6630	40
Batteri LR 03	1.5 V	530-6620	20
Batteri LR 14	1.5 V	530-6740	20
Batteri LR 20	1.5 V	530-6780	20
Batteri 6LR61	9.0 V	530-6880	20

HALL&GEEN

Watt

Typ

Längd

Sockel

Art.nr.

Förp.

Pris

P-grp

MAGLITE FICKLAMPOR**Färger: grön, blå, svart, röd och lila.**

1xLR 03	Solitaire		945-2500	1
2xLR 03	Micro Mag Lite		945-2505	1
2xLR 06	Mini Mag Lite		945-2510	1
2xR 20	Mag Lite D-2		945-2522	1
3xR 20	Mag Lite D-3		945-2523	1
4xR 20	Mag Lite D-4		945-2524	1

Grenuttag 2-Pol med vitt jorddon

3-vägs 1,5 m sladd	192-5632	1
3-vägs 3,0 m sladd	192-5635	1
5-vägs 1,5 m sladd	192-5639	1
5-vägs 3,0 m sladd	192-5640	1
6-vägs 3,0 m sladd med brytare	192-5650	1

Kabelvinda med vitt jorddon

4-vägs rund 5,0 m sladd	192-8419	1
-------------------------	----------	---

Skarvsladd med jorddon

Vit 5,0 m	192-7148	1
Vit 10,0 m	192-7150	1
Svart gummikabel för husbruk 10 m	192-7070	1

JULLAMPOR**Topplampor**

1W	Luciakrona	4V	E10	818-9000	30
3W	Ljusstake 16 ljus	14V	E10	818-9040	3/60
3W	Ljusstake 10 ljus	23V	E10	818-9080	3/60
3W	Ljusstake 7 ljus	34V	E10	818-9120	3/60
3W	Ljusstake 5 ljus	55V	E10	818-9160	3/60

**Skaftlampa**

3W	Ljusslinga 16 ljus	14V	E10	818-9340	2/20
3W	Ljusslinga 7 ljus	32V	E10	818-9420	2/20
3W	Ljusslinga 7 ljus	23V	E10	818-9800	2/20
7W	Utomhusljusslinga 16 ljus	14V	E14	818-9620	2/20
7W	Utomhusljusslinga 12 ljus	19V	E14	818-9660	2/20

1. Dessa bestämmelser gäller såvida inte köpare och säljare kommit överens om annat.

2. Skriftliga offerter är bindande för säljare under trettio (30) dagar från offert datum.

3. Leverans sker från Hall&Geen "Fritt vårt lager" till kundens angivna leveransadress om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätt att välja lämpligast transportsätt.

4. All transport sker på köparens risk. På särskild begäran utförs separat transportförsäkring av gods och då köparen debiteras för tillkommande försäkringskostnader. Vid skada eller brist i godset till följd av transporten skall köparen anmäla skadan till ansvarigt fraktbolag.

5. Reklamationer provas endast om det meddelas skriftligen till Hall&Geen inom åtta dagar från leveranstillfället samt att reklamerade varor samtidigt returneras till oss fraktfritt. Om det vid prövning framgår att fabrikationsfel finns lämnas efter säljarens val ersättning i varor eller genom kreditering. Säljarens ansvar för fel och brister är begränsat till vad i denna punkt nämnts.

Köparen äger således till följd av fel inte kräva ersättning eller framställa andra anspråk mot säljaren än vad ovan framgår.

Under förutsättning att säljaren godkänt retur av kuranta varor krediteras köparen fakturabeloppet med avdrag av minst 20 % för hanteringskostnader. Retur av inkurranta varor godkänns inte.

Vid returnering av varor skall köparen alltid uppge aktuella följesedels / faktura nr, samt datum.

6. Betalning sker mot faktura eller annan överenskomelse, dock senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum debiteras köpare dröjsmålsränta efter en räntesats uppgående till 22% enheter.

Säljaren förbehåller sig rätt att fodra säkerhet förlikvidens fullgörande och sådan säkerhet kan påföras även efter det att beställningen accepteras.

7. Om säljaren genom hos honom eller hans leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk eller lockout eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras fullgöra sin leverans enligt åtagande berättigar detta icke köparen skadestånd.

8. Alla priser i trycksaker, cirkulär och offerter gäller exklusive moms eller annan liknande skatt som kan komma att ersätta moms.


Vid ändringar av valutakurser, tullkostnader, miljöavgifter eller andra offentliga avgifter äger Hall&Geen rätt att justera priserna utan vidare information.

9. Order utan föreliggande skriftlig offert eller annat avtal noteras till leveransdagens priser enligt gällande prislista. Säljaren förbehåller sig rätt att omedelbart tillämpa förändringar i priser, rabatter och försäljningsvillkor utan att på förhand meddela om det.

Vad som vid en prisjustering återstår att leverera på avtal eller beställning levereras på basis av nya förändrade priser, rabatter, betalning eller leveransvillkor, om inte rest kvantiteten annulleras av köparen inom tio (10) dagar efter avisering.

10. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande där i omförmälda och därav härflytande rättsförhållande med vad därmed äger samband får ej dragas under domstols prövning utan skall slitas genom skiljemän enligt svensk lag, dock att säljaren för indrivning av fordran på köpeskilling äger rätt att anlita allmän domstol.

08 - 645 00 00



Västberga Allé 28 126 30 Hågersten Telefon order 08 - 645 00 00 Fax order 08 - 645 00 05
e-mail: info@hallogeen.se internet: www.hallogeen.se

HALL&GEEN