




MINI PROA LED

MINI PROA LED med direkt ljus. Symetrisk ljusbild och med väl avkylda Led enheter. Armaturhuset i gjuten aluminium som lackerats i texturerad grå kulör. Försedd med tempererat skyddsglas. Finns i olika utföranden. En färgsutförande i vit, röd, grön, blå samt i RGB utförande färgväxling enligt önskemål i två olika utföranden. En med tryckknapps styrning, samt en med RGB fjärrkontroll.

MINI PROA direct radiation luminaire with flood optics. Manufactured from injected aluminium, lacquered in texturised grey polyester, with a tempered glass protector. For one-colour LEDs, available in white, blue, green and red. There are also models for RGB LEDs, one that is controlled by a pushbutton and another controlled by RGB remote control.



MINIPROA LED för vägg/tak /stolpmontage
MINIPROA LED wall mounted luminaire



Lamp	Drivdon /Gear	Ref	Color	W	Plum	Cd.	Luz	T ^a color
LED	Elektroniskt Electronic	66.81.59.3	■	30	34,3W	-	●	RGB
		66.81.45.3 *	■	30	34,3W	-	●	RGB
		66.41.58.3	■	30	32,7W	8000	○	6500k
		66.41.63.3	■	30	32,7W	6500	●	-
		66.41.64.3	■	30	32,7W	6500	●	-
		66.41.65.3	■	30	32,7W	6500	●	-
Fjärrkontroll RGB Remote control RGB	96.80.69.0 *							

6641583
Semiplanes C

n(m)	Max	Med	D(m)	D(m)
1	7242	4383	0.26	0.26
2	1810	1096	0.55	0.52
3	905	487	0.83	0.78
4	453	274	1.10	1.04
5	290	175	1.38	1.30

lm = 1200.00
lm_{ax} = 6074.70 cd/klm

F UTE Inclassificable
Eta = 91.28%

G=0.0°
Alpha=8.7°+7.0°
Beta=7.2°+7.6°

