
























# SAT 2



Fjärrstyrd spotlight för 3-fas skena med CDM-T typ lampa, samt direkt monterad version på vägg eller tak, utan skena.

        																																																												
Beskrivning	Art nummer	Färg	Effekt																																																									
  <table border="1"> <tr><th colspan="4">25°</th></tr> <tr><th>h (m)</th><th>Ø (m)</th><th>Lx (70W)</th><th>Lx (150W)</th></tr> <tr><td>1</td><td>0,47</td><td>10309</td><td>21868</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,93</td><td>2577</td><td>5467</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,41</td><td>1145</td><td>2430</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,88</td><td>644</td><td>1367</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,35</td><td>412</td><td>875</td></tr> </table>  <table border="1"> <tr><th colspan="4">10°</th></tr> <tr><th>h (m)</th><th>Ø (m)</th><th>Lx (70W)</th><th>Lx (150W)</th></tr> <tr><td>1</td><td>0,17</td><td>22763</td><td>48286</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,35</td><td>5691</td><td>12071</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,51</td><td>2529</td><td>5365</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,68</td><td>1423</td><td>3018</td></tr> <tr><td>5</td><td>0,85</td><td>910</td><td>1931</td></tr> </table>  <p>Reflektor 24° SAT reflector 24° with glass</p>	25°				h (m)	Ø (m)	Lx (70W)	Lx (150W)	1	0,47	10309	21868	2	0,93	2577	5467	3	1,41	1145	2430	4	1,88	644	1367	5	2,35	412	875	10°				h (m)	Ø (m)	Lx (70W)	Lx (150W)	1	0,17	22763	48286	2	0,35	5691	12071	3	0,51	2529	5365	4	0,68	1423	3018	5	0,85	910	1931	Väggmonterad	89.41.14.3		35
	25°																																																											
	h (m)	Ø (m)	Lx (70W)	Lx (150W)																																																								
	1	0,47	10309	21868																																																								
	2	0,93	2577	5467																																																								
	3	1,41	1145	2430																																																								
	4	1,88	644	1367																																																								
	5	2,35	412	875																																																								
	10°																																																											
	h (m)	Ø (m)	Lx (70W)	Lx (150W)																																																								
1	0,17	22763	48286																																																									
2	0,35	5691	12071																																																									
3	0,51	2529	5365																																																									
4	0,68	1423	3018																																																									
5	0,85	910	1931																																																									
		89.41.15.3		70																																																								
		89.41.16.3		150																																																								
	Skenmonterad	89.41.04.3		35																																																								
		89.41.05.3		70																																																								
		89.41.06.3		150																																																								
		89.06.33.0	Transp.																																																									
		89.06.33.5																																																										
		89.06.33.6																																																										
		89.06.33.8																																																										

SAT 2 en fjärrstyrd och programmerbar spotlight gjuten lackerad aluminium med 3-fas adapter för skenmontage. Eller i version för tak eller vägg montage med håltagning. Färgade och elliptiska glas finns som tillbehör till SAT 2

Spotlight model SAT2, made of die cast aluminium in grey colour. With 3-fase universal track adapter. Composed of body for metal halide HIT lamps and 24° angle reflector. As accessories, blue, green and red colour filters are available.

